

PPC-3708A-N270

Intel® Atom™ N270 Processor



Features

» 8.4" 450 nits 高亮度 TFT LCD 支持 LED 背光

» Dual Ethernet

提供不间断网络服务，并允许在不同的工作群组下共享 2 个不同的子网络

» 坚固的铝制前面板和金属外壳

» 前面板符合 IP 66 防护等级

» IEI 一键恢复解决方案可快速创建 OS 备份和恢复 (建议存储容量大于 4GB)

Specifications

现实	LCD 尺寸
亮度(cd/m2)	450
分辨率上限	800(W) x 600(H)
对比率	600 : 1
Backlight MTBF(hrs)	50000
系统	CPU
芯片组	Intel® 945GSE + ICH7M
HDD	1 x 2.5" SATA HDD bay
SSD	CF Type II
SBC 型号	
I/O 接口	Ethernet
Audio Codec	
RAM	One 200-pin SO-DIMM socket, supporting DDR3 800MHz module for up to 2GB
CD-ROM	
I/O 接口和开关	2 x RS-232
	1 x RS-232 (alternative to RS-422/485)
	2 x RJ-45 for LAN port
	2 x USB 2.0
	1 x VGA port
	1 x Line-in, 1 x Line-out, 1 x Mic-in
电源	输入
输出	
电源适配器	P/N: 63040-010060-110-RS
	60W power adapter (Meets PSE)
	Input: 90VAC~264VAC, 50/60Hz
	Output: 12VDC
环境	操作温度
抗振动	
抗冲击	
Safety & EMC	
湿度	10% to 95% (non-condensing)
存储温度	-20°C~60°C

IP 等级	
物理属性	颜色
安装方式	
尺寸 (LxWxH) (mm)	244 x 178 x 80.2
材质	
开孔尺寸	233 x 167
可选	iRIS
重量	重量
扩展槽	扩展槽
LCD	LCD 颜色
点间距 (mm)	0.213mm x 0.213mm
可视角度 (H-V)	140° / 160°
Touch	触摸屏
触摸控制器	EETI MBMER4040CPBG
其他特征	系统散热
I/O 接口	I/O 接口
1 x Line in	
2 x LAN(RJ-45)	
1 x Power In(12V DC jack)	
1 x VGA	
2 x USB2.0	
1 x RS-422/485	
2 x RS-232	
1 x Mic	
1 x PS/2	
1 x Power Switch	

Ordering Information

PPC-3708A-N270/R/1G-R23	8.4" 450 cd/m² SVGA Panel PC with Intel® Atom™ N270 1.6GHz/ 512KB L2 cache processor, 1GB DDR2 RAM, and resistive touch screen, 12VDC input, R23, RoHS
-------------------------	--