

HDB-301R

USB 3.0 无压缩视频/音频采集盒 带有一个通道 HDMI™ 输入和一个通道 HDMI™ 旁路输出, 1920x1080@60p



Features

- » 一个通道 HDMI™ 输入 和 一个通道 HDMI™ 旁路输出
- » 支持 4:2:2 色彩空间 , 为您提供上限质量的图像
- » HDMI™ 旁路输出支持视频无延迟通过 上限可达 1080p60 , 因此您可以在视频处理时观看原始视频
- » 专为专业视频、机器视觉、广播及后期制作行业而设计
- » 为 audio mastering, 24-bit 48kHz 音频 提供了您需要集成到任何音频环境中的能力
- » 支持 DirectShow 软件
- » 支持 Windows/Linux/Mac OS

Specifications

外观	
尺寸	105 mm x 58 mm x 18 mm
音频处理	
音频采样频率	44.1k, 48k Hz
采集接口	
音频输入	1 x 音频输入通道
	1 x 音频 Input-HDMI™(立体声)
接口类型	1 x USB3.0
无延迟通过	1 x 音频输出通道
	1 x 视频输出通道
	1 x 视频 Output-HDMI™
	1 x 音频 Output-HDMI™(立体声)
视频输入	1 x 视频输入通道
	1 x 视频 Input-HDMI™
运行环境	
操作温度	0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F), 非冷凝
其他	
功耗	4W
软件支持	
SDK	1 x Linux
	1 x Windows
OS 支持	操作系统(支持 UVC)
	1 x Linux Ubuntu(14.04.2 (64-bit) (内核版本: 3.16.0-30-generic))
	1 x Microsoft Windows 10 32-bit
	1 x Microsoft Windows 7 32-bit
	1 x Microsoft Windows 7 64-bit
	1 x Microsoft Windows 8.1 32-bit
	1 x Microsoft Windows 8.1 64-bit
	1 x Microsoft Windows 10 64-bit
	1 x macOS(High Sierra 10.13 or above)
系统要求	
CPU	Intel® Core™ i5-3400 或以上
内存	4GB 或以上
视频处理	

色彩空间	YUV 4:2:2
视频压缩	1 x 软件压缩
视频输入分辨率	1920 x 1080 24p/25p/30p/50p/59.54p/60p
	1680 x 1050 30p/60p
	1440 x 900 30p/60p
	1360 x 768 30p/60p
	1280 x 1024 30p/60p
	1280 x 800 30p/60p
	1280 x 768 30p/60p
	1280 x 720 30p/50p/59.94p/60p
	1024 x 768 30p/60p
	800 x 600 60p
	720 x 576 50p
	720 x 480 59.94p/60p
	640 x 480 60p
视频预览	1920 x 1080 24p/25p/30p/50p/59.54p/60p
	1680 x 1050 30p/60p
	1440 x 900 30p/60p
	1360 x 768 30p/60p
	1280 x 1024 30p/60p
	1280 x 800 30p/60p
	1280 x 768 30p/60p
	1280 x 720 30p/50p/59.94p/60p
	1024 x 768 30p/60p
	800 x 600 60p
	720 x 576 50p
	720 x 480 59.94p/60p
	640 x 480 60p

Ordering Information

HDB-301R-R10	USB 3.0 非压缩视频/音频采集盒，带有一个 HDMI™ 输入通道和一个 HDMI™ 输出通道，1920x1080@60p
--------------	---

Packing List

1 x HDB-301R	1 x USB 3.0 cable
1 x QIG	